

Karta katalogowa

KOMPENSATORY MOCY BIERNEJ
REACTO Silent

REACTO  Silent

Dostępne moce	10, 15, 20kVar
Napięcie pracy	AC 400V (-20% ÷ +15%)
Częstotliwość pracy	50Hz
Układ przewodów	3P3W / 3P4W
Częstotliwość przełączania	20kHz
Strata mocy	≤3% przy pełnym obciążeniu
MTBF (średnia żywotność)	100 000h
Stopień ochrony	IP20
Natężenie hałasu	≤45dB
Zakres filtrowania wyższych harmoniczych	2-50
Zakres dopuszczalnych przekładników	Od 5:5 do 10 000:5
Kategoria przepięciowa	III (AC)
Komunikacja	RS485
Protokół komunikacyjny	Modbus
Preferowane środowisko pracy	Wolne od zanieczyszczeń, bez bezpośredniego narażenia na światło słoneczne, kurz, substancje żrące, łatwopalne substancje, oleje, gazy.
Masa	17 kg - 10kVar; 15kVar, 20kVar - 28,5 kg
Wymiary (WxSxG)	10 i 15kVar 545 x 423 x 152,7mm 20 kVar 605 x 500 x 161,5mm
Czas reakcji	<8ms

